



HOT BOX



HOT WATER MOBILE GENERATOR GENERATORE MOBILE DI ACQUA CALDA



200 bar



350 bar › 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- **Steam or hot water operation**
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- **Electronic temperature setting system with constant water temperature**
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet**
- **Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)**
- **Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento**
- **Funzionamento a vapore o acqua calda**
- **Bruciatore azionato da Flussostato**
- **Valvola di sicurezza professionale**
- **Protezione termica della caldaia**
- **Controllo fiamma**
- **Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato**
- **Spia "Macchina sottotensione"**
- **Spia "Stop vapore"**
- **Spia "Controllo bruciatore"**

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)



- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni



- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.



Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

X-STAR
KR 1100
KL
KSM
KS
KT
STATIC

ETM
KA
K250
K COMPACT
FDX 2
FDX ELITE
FDX WB



Boiler HotBox
200 bar



Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda



Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

K PREMIUM
FDX PRO - FDX 4
PTO
K STEEL SERIES
K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS

FDX XTREME
K XTREME
K 1501(18/350) TS



350 bar
500 bar



Boiler HotBox
350 / 500 bar



Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda

CODE CODICE	MODELS MODELLI												
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011	Hot Box 25/350	-	12	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009	Hot Box 25/500	-	12	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

200 bar	350 bar	500 bar
R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento	R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento	R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 1,5 mt per collegamento